Dane aktualne na dzień: 14-10-2026 13:09

Link do produktu: https://sklep.motoroils.pl/cfs-10w60-5-litrow-p-351.html

CFS 10w60 - 5 litrów

Cena	**324,00 zł**
Cena poprzednia	~~**369,73 zł**~~
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**457**
Producent	**Millers Oils**

Opis produktu

NAZWA PRODUKTU/LEPKOŚĆ: CFS 10w60

OPIS:
W pełni syntetyczny olej silnikowy wyczynowy do silników benzynowych i Diesel. Wykonany na 100% bazie syntetycznej , w tym synergicznej mieszance trzech estrów oraz dodatkach uszlachetniających zapewniających maksymalne osiągi. CFS 10w60 jest rekomendowany do użytku na drogach oraz w motorsporcie. Lepkość idealna dla mocnych silników w rajdach oraz wyścigach, zarówno z-, jak i bezturbo, zwłaszcza poddawanych skrajnym obciążeniom.

STOSOWANIE:
Do użytku bez żadnych dodatków w silnikach seryjnych i wyczynowych.

KORZYŚCI:
• Zapewnia o 26% niższe tarcie oraz wyższą ochronę przed zużyciem, w porównaniu do standardowego oleju silnikowego
• Wykorzystanie polialfaolefin (PAO) i estrów syntetycznych dobranych specjalnie w celu zminimalizowania zawartości polimerów, zapewniało najlepszy możliwy film olejowy bardzo odporny na zerwanie i utratę lepkości w ciężkich warunkach.
W pełni syntetyczny olej zapewnia:
• Wytrzymuje obciążenia do wielokrotnie większe niż olej mineralny.
• Wysoką odporność na zerwanie filmu olejowego w celu maksymalnej ochrony.
• Niesamowicie wysokie właściwości zimnego oleju, w celu zredukowania zużycia silnika przy jego włączaniu.
• Znakomitą stabilność termiczną i odporność na utlenianie.
• Synergiczna mieszanka trzech estrów ulepsza smarowanie, redukuje tarcie i zwiększa osiągi oleju.
• CFS 10W60 został stworzony do ochrony dużych silników wyczynowych benzynowych i Diesel pracujących w ekstremalnych warunkach, np. wyścigi długodystansowe, rajdy, zarówno w silnikach atmosferycznych i turbodoładowanych.

CHARAKTERYSTYKA:
• Znacznie przewyższa wymagania API SL/CF, oraz ACEA A3/B4
• Temperatura pracy do 125^{o}C, maksymalnie (chwilowo) do 150^{o}C
• Zapewnia maksymalną ochronę silnika zarówno w surowych warunkach, jak i w bardzo wysokich temperaturach.

PARAMETRY:
Lepkość SAE 10w60
Ciężar właściwy przy 15^{o}C 0.868
Lepkość kinematyczna przy 100^{o}C 23.0cSt
Lepkość kinematyczna przy 40^{o}C 162cSt
Indeks lepkości 171
Temperatura krzepnięcia ^{o}C -42
Temperatura zapłonu ^{o}C 240
Lepkość na zimno @ -25^{o}C 7,000cP Maximum
TBN mg KOH / gm 10.0

Produkt na zamówienie.