Dane aktualne na dzień: 14-10-2026 11:48

Link do produktu: https://sklep.motoroils.pl/cfs-5w40-nt-1-litr-p-323.html

CFS 5w40 NT+ 1 litr

Cena	**94,00 zł**
Cena poprzednia	~~**107,73 zł**~~
Numer katalogowy	**429**
Producent	**Millers Oils**

Opis produktu

NAZWA PRODUKTU/LEPKOŚĆ:
CFS 5w40 NT+

OPIS:
W pełni syntetyczny, wyczynowy olej silnikowy z formułą Triple Ester (potrójnych estrów) oraz technologią Nanodrive Ultra Low Friction. Przeznaczony do zmodyfikowanych silników seryjnych, silników
samochodów rajdowych, wyścigowych, używanych także w wyścigach górskich, itd. Idealny do silników z hydraulicznymi popychaczami zaworowymi.

STOSOWANIE:
Używać bez żadnych dodatków w silnikach gdzie głównym kryterium jest moc silnika. Idealny do wysokoobrotowych silników używanych w wyścigach lub w większych silnikach podczas sprintów,
wyścigów górskich, itp.

KORZYŚCI:
W pełni syntetyczny, wyczynowy olej silnikowy z formułą Triple Ester (potrójnych estrów) oraz technologią Nanodrive Ultra Low Friction zapewnia:
- testy w laboratorium wykazały o 15% niższy współczynnik tarcia, oraz o 17% większą ochronę silnika przed zużyciem niż dotychczasowy olej NT
- znaczną redukcję tarcia
- wydłużoną żywotność silnika
- niższą temperaturę pracy silnika
- większą moc i moment obrotowy
- większą niezawodność
- poprawę efektywności energetycznej
- znakomite właściwości chroniące podzespoły przed zużywaniem się

PARAMETRY:
Maksymalna stała temperatura pracy: 125^{o}C, chwilowa maksymalna temperatura pracy: 150^{o}C
Do użytku w ostro eksploatowanych silnikach pojazdów, których producent zaleca olej 5w30.
Znacznie przewyższa wymagania API SM/CF oraz ACEA A3/B4.
Lepkość SAE...5w40
Gęstość przy 15^{o}C...0,860
Lepkość kinematyczna w 100^{o}C...13,4 cSt
Lepkość kinematyczna w 40^{o}C... 79,5 cSt
Indeks lepkości...172
Temperatura krzepnięcia...-48^{o}C
Temperatura zapłonu...224^{o}C
Lepkość na zimno przy -30^{o}C...6,600 cP maximum
TBN mg KOH/g...10

Olej na zamówienie.