Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:56

Link do produktu: https://sklep.motoroils.pl/millers-oils-ee-performance-10w60-5l-p-448.html



# Millers Oils EE PERFORMANCE 10w60 - 5L

| | |
|---|---|
| Cena | **357,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**420,53 zł**~~ |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Numer katalogowy | **8210-5L** |
| Producent | **Millers Oils** |

## Opis produktu

EE PERFORMANCE 10w60

Fully synthetic, FULL SAPS, do silników benzynowych oraz Diesel.

Zastosowanie:
Olej silnikowy klasy performance, wykorzystujący technologię NANODRIVE (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne, do silników wymagających oleju o specyfikacji ACEA A3/B4 oraz A3/B3 10w60, głównie BMW serii M, oraz europejskich i azjatyckich ekstremalnie mocnych samochodów.

Przeznaczenie:
ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SN, SM, SL, Fiat 9.55535-H3, Alfa Romeo, AMG, Abarth, Aston Martin, BMW M-Models, Cosworth, Ferrari, Lancia, Lotus, Maserati, Porsche, TVR, marki azjatyckie

Cechy i korzyści:
• wyższa moc i moment obrotowy dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii niskiego tarcia NANODRIVE oraz estrów syntetycznych, wykorzystywanych do tej pory w profesjonalnych olejach do Motorsportu
• wydłużona żywotność części oraz niższa temperatura pracy dzięki natychmiastowemu smarowaniu – technologia NANODRIVE
• olej idealny na eventy typu „track day”: zapewnia maksymalną ochronę i osiągi, a jednocześnie spełnia normy OEM, także pod kątem długości interwałów wymiany przy użytkowaniu w normalnych warunkach
• formulacja FULL SAPS w połączeniu z technologią NANODRIVE zapewnia wyjątkową ochronę silnika.
• wyższa lepkość gwarantuje stabilny film olejowy i smarowanie w całym zakresie obrotów, w skrajnych warunkach, w tym także podczas „track day”

Parametry:
Ciężar właściwy przy 15$^{o}$C, g/ml:...0,860
Lepkość kinematyczna przy 100$^{o}$C:...23,6 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40$^{o}$C:...170 cSt
Indeks lepkości:...169
Temperatura krzepnięcia:... -42$^{o}$C
Temperatura zapłonu:...228$^{o}$C
TBN:...10 mg KOH / g
HTHS:...5,7 mPa s