Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:56

Link do produktu: https://sklep.motoroils.pl/millers-oils-ee-performance-c3-0w30-1l-p-451.html



Millers Oils EE PERFORMANCE C3 0w30 - 1L

Cena	**80,00 zł**
Cena poprzednia	~~**94,80 zł**~~
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Kod producenta	**8597-1L**
Producent	**Millers Oils**

Opis produktu

EE PERFORMANCE C3 0w30

Fully synthetic, MID SAPS, do silników benzynowych, Diesel oraz hybrydowych.

Zastosowanie:
Olej silnikowy klasy performance, wykorzystujący technologię NANODRIVE (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne, do silników wymagających oleju o lepkości 0w30. Rekomendowany do samochodów BMW/MINI, Mercedes-Benz oraz Volkswagen Audi Group (VAG), w tym Audi, Cupra, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche, Volkswagen. Przeznaczony także do innych europejskich i azjatyckich marek.

Przeznaczenie:
ACEA C3, API SN, BMW / MINI Longlife-04, (LL-04), MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, Porsche C30, VW 504 00 / 507 00, VW 506 00 / 506 01, VW 503 00 / 503 01, VW 502 00 / 505 01
Audi, Cupra, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche, Volkswagen, marki azjatyckie

Cechy i korzyści:
• wyższa moc i moment obrotowy dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii niskiego tarcia NANODRIVE oraz estrów syntetycznych, wykorzystywanych do tej pory w profesjonalnych olejach do motorsportu
• wydłużona żywotność części oraz niższa temperatura pracy dzięki natychmiastowemu smarowaniu – technologia NANODRIVE
• olej idealny na eventy typu „track day”: zapewnia maksymalną ochronę i osiągi, a jednocześnie spełnia normy OEM, także pod kątem długości interwałów wymiany przy użytkowaniu w normalnych warunkach
• maksymalna wydajność i zminimalizowane zużycie paliwa osiągnięte dzięki niskiej lepkości oraz technologii niskiego tarcia NANODRIVE.
• przeznaczony także do wielu azjatyckich / japońskich silników najnowszej generacji: benzynowych, Diesel i hybrydowych.

Parametry:
Ciężar właściwy przy 15^{o}C, g/ml:...0,844
Lepkość kinematyczna przy 100^{o}C:...11,6 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40^{o}C:...62 cSt
Indeks lepkości:...186
Temperatura krzepnięcia:... -48^{o}C
Temperatura zapłonu:...218^{o}C
TBN:...10 mg KOH / g
HTHS:...3,5 mPa s