

Link do produktu: <https://sklep.motoroils.pl/millers-oils-ee-performance-c3-5w30-1l-p-411.html>



## Millers Oils EE Performance C3 5w30 - 1L

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena            | <b>79,00 zł</b>      |
| Cena poprzednia | <b>93,20 zł</b>      |
| Kod producenta  | <b>7877-1L</b>       |
| Kod EAN         | <b>5024081787716</b> |
| Producent       | <b>Millers Oils</b>  |

### Opis produktu

#### EE PERFORMANCE C3 5w30

Fully synthetic, MID SAPS, do silników benzynowych, Diesel oraz hybrydowych.

#### Zastosowanie:

Olej silnikowy klasy performance, wykorzystujący technologię NANODRIVE (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne, do silników wymagających oleju o specyfikacji ACEA C3 5w30. Rekomendowany do samochodów grupy VW, w tym Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda i Porsche a także BMW i Mercedes Benz.

#### Przeznaczenie:

ACEA C3, API SN, SM, SL, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S3, MB 229.51, MB 229.31, Porsche C30, VW 504 00 / 507 00, VW 506 00 / 506 01, VW 503 00 / 503 01, VW 502 00 / 505 01, VW 502 00 / 505 00, VW 500 00 / 501 01, Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, marki azjatyckie. Millers Oils rekomenduje ten olej tam, gdzie wymagany jest olej GM dexos 2.

#### Cechy i korzyści:

- wyższa moc i moment obrotowy dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii niskiego tarcia NANODRIVE oraz estrów syntetycznych, wykorzystywanych do tej pory w profesjonalnych olejach do motorsportu
- wydłużona żywotność części oraz niższa temperatura pracy dzięki natychmiastowemu smarowaniu – technologia NANODRIVE
- olej idealny na eventy typu „track day”: zapewnia maksymalną ochronę i osiągi, a jednocześnie spełnia normy OEM, także pod kątem długości interwałów wymiany przy użytkowaniu w normalnych warunkach
- najnowsza technologia MID SAPS chroni zarówno silnik, jak i układy oczyszczania spalin, w tym filtry DPF i GPF, katalizatory SCR, zapewnia kontrolowany poziom sadzy oraz ochronę środowiska.

#### Parametry:

Ciężar właściwy przy 15°C, g/ml:...0,849  
Lepkość kinematyczna przy 100°C:...11,6 cSt  
Lepkość kinematyczna przy 40°C:...68 cSt  
Indeks lepkości:...166  
Temperatura krzepnięcia:... -45°C  
Temperatura zapłonu:...225°C  
TBN:...8 mg KOH / g  
HTHS:...3,5 mPa s