Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:57

Link do produktu: https://sklep.motoroils.pl/millers-oils-ee-performance-c5-c6-0w20-1l-p-453.html



Millers Oils EE PERFORMANCE C5 C6 0w20 - 1L

Cena	**81,00 zł**
Cena poprzednia	~~**96,45 zł**~~
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**8611-1L**
Producent	**Millers Oils**

Opis produktu

EE PERFORMANCE C5 C6 0w20

Fully synthetic, MID SAPS, do silników benzynowych, Diesel oraz hybrydowych.

Zastosowanie:
Olej silnikowy klasy performance, wykorzystujący technologię NANODRIVE (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne, do silników wymagających oleju o lepkości 0w20 spełniającego normy C5 C6.
Przeznaczony do szerokiej gamy europejskich i azjatyckich pojazdów o wysokich osiągach.

Przeznaczenie:
ACEA C5, C6, API SQ, SP, SP RC, SN PLUS, SN PLUS RC, SN, ILSAC GF-7A, GF-6A, GF-5A, BMW/MINI Longlife-17 FE+ (LL-17 FE+), BMW/MINI Longlife-14 FE+ (LL-14 FE+), Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C954-A1, Ford WSS-M2C962-A1, Jaguar Land Rover STJLR 03.5006, MB 229.72 , MB 229.71, Opel/Vauxhall 0V0401547-A20, Volvo VCC RBSO-2AE, marki azjatyckie

Cechy i korzyści:
wyższa moc i moment obrotowy dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii niskiego tarcia NANODRIVE oraz estrów syntetycznych

- wydłużona żywotność części oraz niższa temperatura pracy dzięki natychmiastowemu smarowaniu – technologia NANODRIVE
- olej idealny na eventy typu „track day”: zapewnia maksymalną ochronę i osiągi, a jednocześnie spełnia normy OEM, także pod kątem długości interwałów wymiany przy użytkowaniu w normalnych warunkach
- najnowsza technologia mid SAPS chroni zarówno silnik jak i systemy oczyszczania spalin

Parametry:
Ciężar właściwy przy 15^{o}C, g/ml:...0,848
Lepkość kinematyczna przy 100^{o}C:...8,3 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40^{o}C:...42 cSt
Indeks lepkości:...177
Temperatura krzepnięcia:... -45^{o}C
Temperatura zapłonu:...230^{o}C
TBN:...7 mg KOH / g
HTHS:...2,6 mPa s