

Link do produktu: <https://sklep.motoroils.pl/millers-oils-ee-performance-c5-c6-0w20-5l-p-452.html>



Millers Oils EE PERFORMANCE C5 C6 0w20 - 5L

Cena	306,00 zł
Cena poprzednia	348,62 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	8611-5L
Producent	Millers Oils

Opis produktu

EE PERFORMANCE C5 C6 0w20

Fully synthetic, MID SAPS, do silników benzynowych, Diesel oraz hybrydowych.

Zastosowanie:

Olej silnikowy klasy performance, wykorzystujący technologię NANODRIVE (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne, do silników wymagających oleju o lepkości 0w20 spełniającego normy C5 C6.

Przeznaczony do szerokiej gamy europejskich i azjatyckich pojazdów o wysokich osiąгах.

Przeznaczenie:

ACEA C5, C6, API SQ, SP, SP RC, SN PLUS, SN PLUS RC, SN, ILSAC GF-7A, GF-6A, GF-5A, BMW/MINI Longlife-17 FE+ (LL-17 FE+), BMW/MINI Longlife-14 FE+ (LL-14 FE+), Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C954-A1, Ford WSS-M2C962-A1, Jaguar Land Rover STJLR 03.5006, MB 229.72, MB 229.71, Opel/Vauxhall 0V0401547-A20, Volvo VCC RBSO-2AE, marki azjatyckie

Cechy i korzyści:

wyższa moc i moment obrotowy dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii niskiego tarcia NANODRIVE oraz estrów syntetycznych

- wydłużona żywotność części oraz niższa temperatura pracy dzięki natychmiastowemu smarowaniu - technologia NANODRIVE
- olej idealny na eventy typu „track day”: zapewnia maksymalną ochronę i osiągi, a jednocześnie spełnia normy OEM, także pod kątem długości interwałów wymiany przy użytkowaniu w normalnych warunkach
- najnowsza technologia mid SAPS chroni zarówno silnik jak i systemy oczyszczania spalin

Parametry:

Ciężar właściwy przy 15°C, g/ml:...0,848

Lepkość kinematyczna przy 100°C:...8,3 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40°C:...42 cSt

Indeks lepkości:...177

Temperatura krzepnięcia:... -45°C

Temperatura zapłonu:...230°C

TBN:...7 mg KOH / g

HTHS:...2,6 mPa s