Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:06

Link do produktu: https://sklep.motoroils.pl/millers-oils-ee-performance-eco-5w30-5l-p-414.html



Millers Oils EE Performance Eco 5w30 - 5L

Cena	**305,00 zł**
Cena poprzednia	~~**358,49 zł**~~
Kod producenta	**7706-5L**
Kod EAN	**5024081770657**
Producent	**Millers Oils**

Opis produktu

EE PERFORMANCE ECO 5w30
Fully synthetic, FULL SAPS, do silników benzynowych, Diesel oraz hybrydowych.

Zastosowanie:
Olej silnikowy klasy performance, wykorzystujący technologię NANODRIVE (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne, do silników wymagających oleju o specyfikacji ACEA A5/B5 oraz A1/B1 5w30, głównie mocnych silników Ford, Jaguar Land Rover, oraz producentów azjatyckich.

Przeznaczenie:
ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C-913-D, Ford WSS-M2C-913-C, Ford WSSM2C-913-B, Ford WSS-M2C-913-A, Jaguar Land Rover STJLR 03.5003, ILSAC GF-4, Renault RN 0700, Dacia, Renault Sport, marki azjatyckie

Cechy i korzyści:
• wyższa moc i moment obrotowy dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii niskiego tarcia NANODRIVE oraz estrów syntetycznych, wykorzystywanych do tej pory w profesjonalnych olejach do motorsportu
• wydłużona żywotność części oraz niższa temperatura pracy dzięki natychmiastowemu smarowaniu – technologia NANODRIVE
• olej idealny na eventy typu „track day”: zapewnia maksymalną ochronę i osiągi, a jednocześnie spełnia normy OEM, także pod kątem długości interwałów wymiany przy użytkowaniu w normalnych warunkach
• formulacja FULL SAPS w połączeniu z technologią NANODRIVE zapewnia wyjątkową ochronę silnika.

Parametry:
Ciężar właściwy przy 15^{o}C, g/ml:...0,847
Lepkość kinematyczna przy 100^{o}C:...9,7 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40^{o}C:...53 cSt
Indeks lepkości:...171
Temperatura krzepnięcia:... -48^{o}C
Temperatura zapłonu:...218^{o}C
TBN:...10 mg KOH / g
HTHS:...3,0 mPa s