

Link do produktu: <https://sklep.motoroils.pl/xf-premium-c3-v-5w30-5-litrow-p-28.html>

XF PREMIUM C3 V 5w30 - 5 litrów

Cena	255,00 zł
Cena poprzednia	289,42 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Kod producenta	5862-5L
Kod EAN	5024081586258
Producent	Millers Oils

Opis produktu

XF PREMIUM C3 V 5w30

Fully synthetic, MID SAPS, do silników benzynowych, Diesel oraz hybrydowych.

olej występował poprzednio pod nazwą XF PREMIUM C3 VW 5w30 - jest to ten sam olej i do czasu wyczerpania zapasów może być oferowany w opakowaniach ze starą nazwą.

Zastosowanie:

Olej silnikowy klasy premium wykorzystujący technologię Millers Oils DFT (Dynamic Fluid Technology) do silników wymagających oleju C3 o lepkości 5w30. Oficjalna aprobata OEM. Opracowany dla Volkswagen Audi Group (VAG), w tym także: Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche. Do użytku także w wybranych modelach BMW oraz Mercedes.

Charakterystyka:

ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB 229.51, Porsche C30, VW 504 00 / 507 00 (approved)

Przeznaczenie:

Chrysler MS 111-06, Fiat 9.55535-S3, MB 229.31, Porsche C30, VW 506 00 / 506 01, VW 503 00 / 503 01, VW 502 00 / 505 01, VW 502 00 / 505 00, Audi, Bentley, Seat, Skoda, marki azjatyckie

Cechy i korzyści:

- olej silnikowy Millers Oils XF Premium z technologią DFT (Dynamic Fluid Technology) zapewnia lepszy przepływ oleju przy zimnym starcie, natychmiast chroniąc kluczowe komponenty silnika, od początku każdej podróży
- olej silnikowy Millers Oils XF Premium z technologią DFT (Dynamic Fluid Technology) maksymalizuje stabilność lepkościową przy wysokich temperaturach. To redukuje tempo zużywania się silnika, dając jednocześnie znakomitą ochronę elementów silnika, takich jak np. łożyska, pierścienie, łańcuch rozrządu, panewki, popychacze zaworowe
- DFT (Dynamic Fluid Technology) uzupełnia i wzmacnia właściwości technologii MID SAPS chroniącej układy oczyszczania spalin, takie jak: filtry cząstek stałych, katalizatory (SCR) / AdBlue, dbając o kontrolę sadzy, a tym samym środowisko.
- DFT (Dynamic Fluid Technology) zapewnia wyjątkową natychmiastową ochronę w wysokich i niskich temperaturach, jednocześnie zmniejszając zużycie paliwa i emisję spalin.
- olej silnikowy Millers Oils XF Premium z technologią DFT (Dynamic Fluid Technology) został specjalnie opracowany do stosowania także we wszystkich układach hybrydowych, w tym w typowych pojazdach hybrydowych z samoczynnym ładowaniem (HEV) jak i hybrydowych pojazdach typu plug-in (PHEV).
- olej silnikowy Millers Oils XF Premium z technologią DFT (Dynamic Fluid Technology) jest kompatybilny z biopaliwami, zapewnia wyjątkową wydajność i ochronę przed osadami, szlammem i zużyciem silnika

Parametry:

Ciężar właściwy przy 15°C, g/ml:...0,850
 Lepkość kinematyczna przy 100°C:...11,7 cSt
 Lepkość kinematyczna przy 40°C:...72 cSt
 Indeks lepkości:...158
 Temperatura krzepnięcia:... -48°C
 Temperatura zapłonu:...219°C
 TBN:...8 mg KOH / g
 HTHS:...3,5 mPa s

